

**Tehnička specifikacija  
proizvoda**Obrazac broj:  
IZ.13.10**COOL BOJA ZA BAZEN****OPSTI PODACI I NAMENA**

Boja za bazen je jednokomponentni premaz na bazi visoko kvalitetne akrilne smole, pigmentata, punila, rastvarača i aditiva. Namenjena je za zaštitu i dekorisanje betonskih, asfaltnih, cementno -malternih površina, salonita, opeka i drugih površina u građevinarstvu (bazena, podova , terasa, radionica, garaža, hala , bazena i dr.). Premaz je otporan na habanje, atmosferske uticaje, benzin, ulja, vodu, slabe kiseline i alkalije, deterdijente i dr.

**TEHNIČKI PODACI****KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE**

Izgled mokrog filma: ( Vizuelna)	Ravan , bez čestica
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	105 -110
Specifična težina: g/cm <sup>3</sup> (SRPS EN ISO 2811 – 1 )	1,2– 1,25
Procenat suvih materija: % (SRPS EN ISO 3251 )	62 - 64
Sadržaj organsko isparljivih materija: (g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2 )	A(i) 500 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 499 g/l

**KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA**

Izgled suvog filma: (Vizuelna)	Ravan, dobre pokrivenosti, mat
Vreme susenja: h (SPRS EN ISO 9117-1)	10 - 15 min
Sjaj 60°: % (SRPS ISO 2813 )	5 - 10
Tvrdoća-Köning: s (SRPS EN ISO 1522 )	70 - 80
Adhezija-rešetkaGt (podloga–lim) (SRPS EN ISO 2409)	Gt0
Razređivač	Nitro razređivač
Izdarnost: m <sup>2</sup> /kg (SRPS H.C8. 050 )	4-6
Nijansa	Radi se u plavoj nijansi i po Ton karti

**PAKOVANJA**

Pakovanja:	Broj komada u kutiji	Broj kutija na paleti	Broj komada na paleti
1kg	12	70	840
3,5kg	6	40	240
25kg			33

**UPUTSTVO ZA RAD**

Namenjena je za zaštitu i dekorisanje betonskih, asfaltnih, cementno – malternih površina, salonita, opeka i drugih površina u građevinarstvu ( podova , terasa, radionica, garaža, hala, bazena i dr.). Premaz je otporan na habanje, atmosferske uticaje, benzin, ulja, vodu, slabe kiseline i alkalije, deterdente i dr. Površina pre nanošenja boje mora biti suva, ne sme biti zaprljana od ulja, masti ili biološkog materijala podložnog razlaganju. Beton mora da bude star najmanje 28 dana sa maksimalno 5 – 6 % vlage. Nanosi se četkom, pištoljem ili valjkom.

**NAPOMENA**

Dobro promesati pre upotrebe !

**ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE**

36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.

U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA.  
ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.

»NEVENA COLOR« ,  
Djordja Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac  
Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;  
E-mail: [www.nevenacolor.co.rs](http://www.nevenacolor.co.rs)