

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10
COOL PRAŠKASTA GLET MASA		
OPŠTI PODACI I NAMENA		
<p>Cool praškasta glet masa na bazi kreča je jednokomponentna masa koja se koristi za fino izravnjavanje zidova i plafona u enterijeru. Izradjena je od polimernih veziva, punila, ugušćivača i odgovarajućih aditiva. Nanosi se ručno, nerđajućom metalnom gletaricom u dva sloja debljine do 4 mm, na sve vrste maltera, betona i gipsanih ploča, kao i na već bojene zidove.</p>		
OSOBINE		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bela ▪ lako se nanosi ▪ lako se brusi ▪ paropropustljiva ▪ idealna podloga za sve vrste završnih premaza 		
TEHNIČKI PODACI		
ISPARLJIVA MATERIJA NA 105°C , %	max 0.6	
ODNOS MEŠANJA SA VODOM	Cca 2.5 :1 (voda)	
POTROŠNJA	1.0-1.5 kg/m ² u jednom sloju.	
PAKOVANJE		
5kg; 25 kg		
UPUTSTVO ZA RAD		
<p>Prašasta glet masa na bazi kreča se priprema tako što se na jedan deo vode, ručno ili električnim mešačem umeša cca 2,5 težinska dela praškaste glet mase (cca 8,75kg vode i 25kg praškaste mase).Tako pripremljena masa primenjuje se nakon 10 min. Pre upotrebe pripremljenu smesu obavezno dobro promešati.</p> <p>Pripremljena masa se nanosi nerđajućom gletaricom u tankom sloju, 1-2mm. Po potrebi naneti u dva sloja. Nakon sušenja masu izbrusiti finim brusnim papirom.</p> <p>Alat odmah oprati vodom.Optimalna radna temperatura +5 °Cdo +30°C.</p> <p>Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C.</p>		
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE		
12 meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.		
<p>U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.</p>		

"NEVENA COLOR" D.O.O.
 Đorđa Stamenkovića bb, 16000 Leskovac
 Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;
 www.nevenacolor.co.rs