

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | Tehnička specifikacija proizvoda | Obrazac broj: IZ.13.10 |
| COOL NOVA ART PRIMER | | |
| OPSTI PODACI I NAMENA | | |
| <p>COOL NOVA ART PRIMER je podloga izrađena na bazi visoko kvalitetne akrilne emulzije namenjena za ujednačavanje, neutralizaciju i poboljšanje prionljivosti unutrašnjih dekorativnih boja. Zbog finih raspodela čestica dobija se blago reljefna površina na koji se lako nanose dekorativni premazi. To je ekološki disperzioni, visokopokrivni i vodoperivi premaz odlučne paropropusnosti. Isporučuje se u beloj boji, a po potrebi može se nijansirati u približnu nijansu COOL NOVA ART DINE.</p> | | |
| TEHNIČKI PODACI | | |
| KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE | | |
| Viskozitet isporuke 20°C, poaza (SRPS EN ISO 2884 -1) | 10-12 | |
| Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1) | 1.5-1.6 | |
| Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251) | 60-70 | |
| Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2) | A(a) 30 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 5 g/l | |
| KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA | | |
| Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1) | 6 | |
| Potrošnja: (SRPS H.C8. 050) | 4-6 m ² /l u dva sloja zavisno od pripreme površine, tehnike i načina nanošenja. | |
| PAKOVANJE | | |
| UPUTSTVO ZA RAD | | |
| <p>Površina mora biti suva, čvrsta, čista i bez slabo vezanih delova prašine, vodorastvornih soli i ostalih nečistoća. Staru boju koja nije dobro vezana mehanički odstraniti. Neravne površine izravnati COOL GLET MASOM za gletovanje unutrašnjih zidova. Pre bojenja zidove impregnirati odgovarajućom COOL AKRILNOM PODLOGOM. Nanošenje COOL NOVA ART PRIMER vršiti četkom, kratkodlakim valjkom ili uređajem za špricanje u dva sloja (COOL NOVA ART PRIMER razrediti vodom do 10%). Drugi sloj naneti nakon 6 sati na prethodno osušen premaz. Alat nakon upotrebe odmah oprati vodom. Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C.</p> | | |
| ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE | | |
| 18 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. | | |
| NAPOMENA | | |
| Ne sme smrznuti! | | |
| <p>U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.</p> | | |

»NEVENA COLOR« ,
 Đorđa Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac
 Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;
 E-mail: www.nevenacolor.co.rs