

	Tehnička specifikacija proizvoda	IZ.13.10
COOL PAINT REMOVER ECCO		
OPSTI PODACI I NAMENA		
COOL PAINT REMOVER ECCO je jednokomponentno nepigmentirano premazno sredstvo na bazi rastvarača, specijalnih aditiva i biljnih ulja. Koristi se za uklanjanje svih vrsta boja na bazi ulja i alkida sa metalnih i drvenih površina. Ne oštećuje površine na koje se nanosi prilikom skidanja boje.		
TEHNIČKI PODACI		
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE		
Viskozitet isporuke 20°C, poaza (SRPS EN ISO 2884 -1)	3-5	
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	0.9-1.0	
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251)	1-3	
Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	B(a) 850 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 849 g/l	
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA		
Potrošnja: (SRPS H.C8. 050)	2-4 m ² /l	
PAKOVANJE		
0.75 l		
UPUTSTVO ZA RAD		
COOL PAINT REMOVER ECCO dobro promešati pre upotrebe. Nakon toga naneti premaz ravnomerno četkom u debelom sloju. Ostaviti da odstoji 10 do 15 minuta i nakon toga ukloniti stari sloj špahtlom ili strugačem. Za skidanje debljih slojeva boje ponoviti tretman. Pre nanošenja željene boje površinu tretiranu COOL PAINT REMOVER ECCO dobro obrisati krpom ili metalnom četkom.		
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE		
36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.		
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.		

»NEVENA COLOR« ,
Đorđa Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac
Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;
E-mail: www.nevenacolor.co.rs