

	Tehnička specifikacija proizvoda	IZ.13.10
FASADNI ULJANI PREMAZ		
OPSTI PODACI I NAMENA		
<p>FASADNI ULJANI PREMAZ je završni premaz izrađen na bazi akrilnog veziva, postojanih pigmenata, punila, aditiva i organskih rastvarača. Namjenjen je za dekoraciju i zaštitu spoljašnjih zidnih površina i zidova u enterijeru od maltera, betona, gas-betona i opeke. Može da se koristi za reparaciju, bojenje i pokrivanje starih disperzionih premaza na fasadnih površina.</p> <p>Odlično prijanja na mineralnu podlogu, ima visoku pokrivnu moć i belinu, paropropusna je i vodooodbojna. Otporna je na atmosferske uticaje, UV zračenje, alkalije, soli i industrijske gasove. Ne preporučuje se upotreba i bojenje za sveže još nekarbonizovane krečno i krečno-cementne površine.</p>		
TEHNIČKI PODACI		
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE		
Izgled mokrog filma: (Vizuelna)	Ravan, bez čestica	
Viskozitet isporuke, poaz (SRPS EN ISO 2431)	4 – 5	
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	1.3-1.4	
Procenat suvih materija: % (SRPS EN ISO 3251)	65-70	
Sadržaj organsko isparljivih materja: (g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A (c): 430 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 425 g/l	
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA		
Izgled suvog filma: (Vizuelna)	Ravan, mat	
Vreme susenja: h (SPRS EN ISO 9117-1)	30 – 45 min.	
Sjaj 60°: % (SRPS ISO 2813)	0-5	
Tvrdoča-König: s (SRPS EN ISO 1522)	70 - 80	
Adhezija-rešetkaGt (podloga-lim) (SRPS EN ISO 2409)	Gt0	
Razređivač	Uljani razređivač	
Izdasnost: m ² /kg (SRPS H.C8. 050)	2 - 3	
Nijansa	Bela i po RAL karti	
PAKOVANJA		
1 kg, 3,5 kg i 25 kg		
UPUTSTVO ZA RAD		
Pre nanošenja FASADNOG ULJANOG PREMAZA površine moraju biti suve,čiste, čvrste. Sa starih, oštećenih površina ukloniti prašinu, slabo vezane delove i druge elemente koji se krune i otpadaju (mehanički na suvo ili pranjem). Sve neravnine i pukotine popraviti COOL UNI lepkom. Pre bojenja, zidove impregnirati COOL fasadnom impregnacijom. Nanosi se četkom, valjkom ili špricanjem u dva sloja. Pre upotrebe boju dobro promešati i razrediti sa 5-10% Uljanim razređivačem. Drugi sloj naneti preko osušenog prvog sloja nakon 24 h.		
Može se nanositi u širokom temperaturnom intervalu, u različitim klimatskim uslovima.		
Alat nakon upotrebe oprati Uljanim razređivačem.		
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE		
36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.		
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA.		
ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.		

»NEVENA COLOR«,
 Đorđa Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac
 Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;
 E-mail: www.nevenacolor.co.rs