

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10
COOL NC 016		
OPŠTI PODACI I NAMENA		
COOL NC 016 je osnovni premaz za sigurno vezivanje lepka COOL 016 na keramičke pločice pri lepljenju pločica na pločice. Koristi se za absorbujuće podloge i problematične površine. Odlikuje se dobrom adhezijom i brzim sušenjem. Primjenjuje se na cementnim i suvim površinama kao što su gipsane ploče, beton, pločice itd.		
POTROŠNJA		
40-130 ml/m ² u dva sloja u zavisnosti od poroznost i upojnosti podloge.		
PAKOVANJE		
UPUTSTVO ZA RAD		
Pre nanošenja COOL NC 016 razrediti vodom u odnosu 1:3 (1 deo NC 016 i 3 dela vode). Na drvenim površinama se primjenjuje nerazređen. Nanosi se u tankom i ravnom sloju četkom, bez stvaranja neravnina i reljefnih skrutkura. U zavisnosti od uslova pri aplikaciji premaza, sušenje premaza se može produžiti. Posle upotrebe alat admah oprati vodom		
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE		
12 meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.		
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.		

"NEVENA COLOR" D.O.O.
 Đorđa Stamenkovića bb, 16000 Leskovac
 Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;
www.nevenacolor.co.rs