

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10	
COOL akrilni lazurni premaz			
OPSTI PODACI I NAMENA			
COOL AKRILNI LAZURNI PREMAZ je tanslojna lazura za zaštitu i dekoraciju drvenih površina u enterijeru i eksterijeru. Ekološki proizvod, bez mirisa, ističe prirodnu teksturu drveta, otporan na atmosferske uslove i UV zračenje			
TEHNIČKI PODACI			
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE			
Izgled mokrog filma: (Vizuelna)	Ravan bez čestica		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	130-150		
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	1.0-1.1		
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251)	20-25		
Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A (e), max 130 g/l		
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA			
Izgled suvog filma:(Vizuelna)	Ravan bez čestica		
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	2		
Sjaj 60° : % (SRPS ISO 2813)	5-10		
Razređivač	Voda		
Izdarnost: kg/m ² (SRPS H.C8. 050)	8-10 m ² /l u jednom sloju.		
Nijansa:	Prema ton karti		
PAKOVANJE			
Vrsta pakovanja	Broj komada u kutiji	Broj kutija na paleti	Broj komada na paleti
0.75 l	6	110	660
UPUTSTVO ZA RAD			
Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u 2-3 sloja na čistu, suhu i obrušenu površinu. Brusiti između slojeva brusnim papirom. Pre upotrebe boju razrediti sa 10 % vode. Suvo na dodir za 1 h. Drugi sloj boje nanositi nakon 4-6 h. Alat odmah oprati vodom.			
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE			
18 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.			
NAPOMENA			
Ne sme smrznuti!			
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.			

»NEVENA COLOR« , Djordja Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac
 Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;
 E-mail: www.nevenacolor.co.rs