

	<b>Tehnička specifikacija proizvoda</b>	Obrazac broj: IZ.13.10	
<b>COOL akrilna teljna boja za metal</b>			
<b>OPŠTI PODACI I NAMENA</b>			
COOL akrilna temeljna boja za metal je osnovna boja za metal na bazi akrilata za zaštitu metalnih površina od korozije. Ekološki je proizvod, bez mirisa, brzo suši i odlično prijanja na metalne površine			
<b>TEHNIČKI PODACI</b>			
<b>KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE</b>			
Izgled mokrog filma: ( Vizuelna)	Ravan bez čestica		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	160-180		
Specifična težina: g/cm <sup>3</sup> (SRPS EN ISO 2811 – 1 )	1.3-1.4		
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251 )	50-55		
Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2 )	A(g)=30		
<b>KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA</b>			
Izgled suvog filma:(Vizuelna)	<b>Ravan bez čestica</b>		
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	2		
Sjaj 60° : % (SRPS ISO 2813 )	5-10		
Tvrdoća-Köning: s (SRPS EN ISO 1522 )	20		
Adhezija-rešetkaGt (podloga–lim) (SRPS H.C8.059:1975 )	Gt0		
Razređivač	Voda		
Izdarnost: kg/m <sup>2</sup> (SRPS H.C8. 050 )	8-10 m <sup>2</sup> /l u jednom sloju.		
Nijansa:	Siva, crvena, crna		
<b>PAKOVANJE</b>			
Vrsta pakovanja	Broj komada u kutiji	Broj kutija na paleti	Broj komada na paleti
0.75 l	6	110	660
<b>UPUTSTVO ZA RAD</b>			
Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja na čistu, suhu, odmašćenu površinu. Pre upotrebe boju razrediti sa 5-10 % vode. Drugi sloj boje nanositi nakon 4-6 h. Alat odmah oprati vodom.			
<b>ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE</b>			
18 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.			
<b>NAPOMENA</b>			
Ne sme smrznuti!			
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.			