



## Tehnička specifikacija proizvoda

Obrazac broj:  
IZ.13.10

### COOL akrilni bajc

Namenjen je isključivo lazurnom bojenju (bajcovanju) drveta (furniranog ili masivnog), pri čemu ističe njegovu prirodnu strukturu i lepotu. Koristi se za površinsku obradu nameštaja, drvene galanterije i unutrašnjih delova građevinske stolarije. Brzo suši, ravnomerno i postojano boji površinu drveta. Ne koristi se za dekoraciju elemenata koji su izloženi uticaju spoljašnje sredine i direktnoj sunčevoj svetlosti.

#### TEHNIČKI PODACI

Izgled mokrog filma: ( Vizuelna)	Ravan bez čestica
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	10-15
Specifična težina: g/cm <sup>3</sup> (SRPS EN ISO 2811 – 1 )	1.0-1.1
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251 )	5-10

#### KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA

Izgled suvog filma:(Vizuelna)	Ravan bez čestica
Vreme susenja: min (SPRS EN ISO 9117-1)	30
Sjaj 60° : % (SRPS ISO 2813 )	2-5
Razređivač	Voda
Izdasnost: kg/m <sup>2</sup> (SRPS H.C8. 050 )	10-12 m <sup>2</sup> /l u jednom sloju.
Nijansa:	Prema ton karti

#### PAKOVANJE

Vrsta pakovanja	Broj komada u kutiji	Broj kutija na paleti	Broj komada na paleti
0.65 l	6	110	660

#### UPUTSTVO ZA RAD

Nanosi se prskanjem ili utrljavanjem na čistu, suhu i obrušenu površinu. Alat odmah oprati vodom. Nijansa dobijena na drvenoj podlozi zavisi od načina nanošenja, količine nanosa, vrste podloge i tipa završnog premaza kojim se drvo dalje obrađuje. Naknadna obrada je moguća nitroceluloznim premazima, poliuretanskim premazima, kao i premazima na bazi vode.

#### ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE

18 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.

#### NAPOMENA

Ne sme mrznuti!

U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.

"NEVENA COLOR" D.O.O.  
Đorđa Stamenkovića bb, 16000 Leskovac  
Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;  
www.nevenacolor.co.rs