

	<b>Tehnička specifikacija proizvoda</b>	Obrazac broj: IZ.13.10	
<b>COOL LAK ZA PARKET NA VODENOJ BAZI</b>			
<b>OPŠTI PODACI I NAMENA</b>			
COOL LAK ZA PARKET NA VODENOJ BAZI je vodorazredivi, jednokomponentni lak za parket namenjen za zaštitu i dekoraciju svih vrsta parketa i drugih drvenih elemenata. Izrađen je na bazi poliuretana-akrilne disperzije. Ekološki proizvod, bez štetnih isparenja, bez neprijatnog mirisa, svilenkaskog sjaja, brzo suši, otporan je na habanje.			
<b>TEHNIČKI PODACI</b>			
Izgled mokrog filma: ( Vizuelna)	Ravan bez čestica		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	20-25		
Specifična težina: g/cm <sup>3</sup> (SRPS EN ISO 2811 – 1 )	1.0-1.1		
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251 )	30-35		
Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2 )	A (e), max 130 g/l		
<b>KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA</b>			
Izgled suvog filma:(Vizuelna)	Ravan bez čestica		
Vreme susenja :h (SRPS EN ISO 9117-1)	2-3		
Sjaj 60° : % (SRPS ISO 2813 )	60-70		
Razređivač	Voda		
Izdarnost: kg/m <sup>2</sup> (SRPS H.C8. 050 )	8-10 m <sup>2</sup> /l u jednom sloju.		
Nijansa:	Bezbojna		
<b>PAKOVANJE</b>			
Vrsta pakovanja	Broj komada u kutiji	Broj kutija na paleti	Broj komada na paleti
1 l	6	110	660
<b>UPUTSTVO ZA RAD</b>			
Nanosi se četkom ili valjkom u tri sloja uz međuslojno brušenje. Parket mora biti suv, bez voska, prašine i masnoće. Sušenje između slojeva 4-6 sati. Alat odmah oprati vodom.			
<b>ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE</b>			
18 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.			
<b>NAPOMENA</b>			
Ne sme mrznuti!			
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.			

"NEVENA COLOR" D.O.O.  
 Đorđa stamenkovića bb, 16000 Leskovac  
 Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;  
 www.nevenacolor.co.rs