

	<b>Tehnička specifikacija proizvoda</b>	Obrazac broj: IZ.13.10
<b>COOL BRZOSUŠIVI EMAJL</b>		
<b>OPŠTI PODACI I NAMENA</b>		
<p><b>COOL BRZOSUŠIVI EMAJL</b> je završni brzосуšivi premaz namenjen za zaštitu i dekoraciju metalnih površina. Izrađen je od modifikovanih alkidnih veziva, pigmentata i aditiva. Odlikuje se visokom postojanošću i otpornošću na vremenske uticaje, mehaničkom čvrstoćom i brzim sušenjem.</p>		
<b>TEHNIČKI PODACI</b>		
<b>KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE</b>		
Izgled mokrog filma: ( Vizuelna)	Ravan, bez čestica	
Viskozitet isporuke 20 <sup>0</sup> DIN 4 mm: s (SRPS EN ISO 2431)	200-220	
Specifična težina: g/cm <sup>3</sup> (SRPS EN ISO 2811 – 1 )	1.0-1.2	
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251 )	47-66	
Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2 )	A(i) 500g/l. Ovaj proizvod sadrži max 499 g/l	
<b>KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA</b>		
Izgled suvog filma: ( Vizuelna)	Ravan, dobre pokrivenosti, sjajan	
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	na dodir ..... 1h potpuno suvo..... 2h – 4h	
Sjaj 60° : % ( SRPS ISO 2813 )	50-70	
Tvrdća-Köning: s ( SRPS EN ISO 1522 )	30 - 50	
Adhezija-rešetkaGt (podloga – lim ) ( SRPS H.C8.059:1975 )	Gt0	
Razređivač	Razređivač za brzосуšive boje	
Izdasnost m <sup>2</sup> /lit ( SRPS H.C8. 050 )	4-6 m <sup>2</sup> /l u dva sloja	
Nijansa	Radi se u 14 standardnih nijansi i po Ton karti	
<b>PAKOVANJE</b>		
0,75 l		
<b>UPUTSTVO ZA RAD</b>		
<p>Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja preko Brzосуšive osnovne antikorozivne boje za metal. Sledeći sloj se može naneti nakon 1-2 h. Pre upotrebe Brzосуšivi emajl razrediti sa 5-10% Razređivačem za brzосуšive boje. Alat nakon upotrebe odmah oprati Nitro razređivačem.</p> <p>Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C.</p>		

<b>NAPOMENA</b>
Drugi sloj nanosi se max do 1-2h od nanošenja prvog sloja.
<b>ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE</b>
36meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.

"NEVENA COLOR" D.O.O.  
Đorđa Stamenkovića bb, 16000 Leskovac  
Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;  
[www.nevenacolor.co.rs](http://www.nevenacolor.co.rs)