

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10
COOL AKRILNA PODLOGA		
OPŠTI PODACI I NAMENA		
COOL PODLOGA je koncentrovana emulzija, za impregnaciju krečnih, krečno-cementnih i drugih poroznih površina. COOL PODLOGA se koristi za impregnaciju zidova pre nanošenja disperzionih boja. Poboljšava prianjanje novih premaza, smanjuje propustljivost podloge i smanjuje potrošnje završnih premaza		
TEHNIČKI PODACI		
Viskozitet isporuke 20°C, poaza (SRPS EN ISO 2884 -1)	0.5-2	
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	1.0-1.1	
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251)	12-35	
Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A(g),30 g/l;	
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	Drugi sloj naneti preko osušenog prvog sloja nakon 4-6 h.	
POTROŠNJA		
3-5m ² /l , razređene emulzije		
PAKOVANJE		
1 l		
UPUTSTVO ZA RAD		
Površina mora biti suva, bez prašine, nevezanih čestica i drugih nečistoća, masnoća, delova starih maltera i betona. Za primenu potrebno je razediti vodom u odnosu 1:4, 1:5 i 1:9 .COOL AKRILNA PODLOGA se nanosi četkom ili valjkom. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.		
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE		
18 meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.		
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.		

"NEVENA COLOR" D.O.O.
 Đorđa stamenkovića bb, 16000 Leskovac
 Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;
 www.nevenacolor.co.rs