

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10
COOL AKRYLIC 100%		
OPŠTI PODACI I NAMENA		
COOL AKRYLIC 100% je vodoperiva, paropropusna, ekološka boja na bazi akrilata. Odlično prijanja na mineralnu podlogu, odlikuje je visoka pokriva moć. Koristi se za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina		
TEHNIČKI PODACI		
Viskozitet isporuke 20°C, poaza (SRPS EN ISO 2884 -1)	4-5	
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	1.4-1.5	
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251)	55-60	
Sadržaj organsko isparljivih materja:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A(b),100 g/l;	
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	Drugi sloj naneti preko osušenog prvog sloja nakon 4-6 h.	
POTROŠNJA		
7-8 m ² /l u dva sloja u zavisnosti od poroznost i upojnosti podloge.		
PAKOVANJE		
1l i 2.5 l		
UPUTSTVO ZA RAD		
Pre nanošenja COOL AKRYLIC 100% boje površine moraju biti suve, bez prašine i masnoće. Sve neravnine i pukotine popraviti odgovarajućim COOL materijalom. Pre bojenja, zidove impregnirati COOL podlogom u zavisnosti od stanja površine (po preporuci proizvodjača). Nanosi se četkom ili valjkom u dva sloja. Boja je spremna za upotrebu. Drugi sloj naneti preko osušenog prvog sloja nakon 4-6 h. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom		
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE		
18 meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.		
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.		

"NEVENA COLOR" D.O.O.
 Đorđa stamenkovića bb, 16000 Leskovac
 Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;
www.nevenacolor.co.rs