

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10
COOL PASTEL		
OPŠTI PODACI I NAMENA		
COOL PASTEL je ekološka boja pastelnih nijanjsi na bazi akrilata. Odlično prijanja na mineralnu podlogu, koristi se za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina.		
TEHNIČKI PODACI		
Viskozitet isporuke 20°C, poaza (SRPS EN ISO 2884 -1)	6-7	
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	1.62.1.66	
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251)	55-60	
Sadržaj organsko isparljivih materja:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A(a),30 g/l;	
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	Drugi sloj naneti preko osušenog prvog sloja nakon 4-6 h.	
POTROŠNJA		
3-4 m ² /l u zavisnosti od poroznost i upojnosti podloge.		
PAKOVANJE		
5 l		
UPUTSTVO ZA RAD		
Pre nanošenja COOL PASTEL boje površine moraju biti suve, bez prašine i masnoće. Sve neravnine i pukotine popraviti odgovarajućim COOL materijalom. Pre bojenja zidove impregnirati COOL podlogom u zavisnosti od stanja površine (po preporuci proizvođača). Nanosi se četkom ili valjkom u dva sloja. Pre upotrebe boju razrediti vodom 10-15%. Drugi sloj naneti preko osušenog prvog sloja nakon 4-6 h. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.		
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE		
18 meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.		
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.		

"NEVENA COLOR" D.O.O.
 Đorđa stamenkovića bb, 16000 Leskovac
 Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;
 www.nevenacolor.co.rs