

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                             |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Tehnička specifikacija<br/>proizvoda</b> | Obrazac broj:<br>IZ.13.10   |                              |
| <b>NEVENALUX NITRO BAJC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                             |                              |
| <b>OPSTI PODACI I NAMENA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                             |                              |
| Nevenalux nitro bajc je jednokomponentni premaz na bazi visokokvalitetnih sintetičkih veziva u kombinaciji sa nitrocelulozom, organskim rasvaračima i transparentnim svetlo stabilnim pigmentima i aditivima. Nevenalux Nitro bajc je namenjen za dekoraciju drvenih površina i ima jedino dekorativnu funkciju. Ukoliko se želi preko nevenalux Nitro bajca može da se nanese nitro lak. Odlikuje se brzim sušenjem . |                                             |                             |                              |
| <b>TEHNIČKI PODACI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                             |                              |
| <b>KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                             |                              |
| Izgled mokrog filma: ( Vizuelna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ravan i bez čestica                         |                             |                              |
| Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s<br>(SRPS EN ISO 2431)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 –15                                      |                             |                              |
| Specifična težina: g/cm <sup>3</sup><br>(SRPS EN ISO 2811 – 1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,88-0,9                                    |                             |                              |
| Procenat suvih materija: %<br>(SRPS EN ISO 3251 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,5 - 7                                     |                             |                              |
| <b>KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                             |                              |
| Izgled suvog filma: (Vizuelna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ravan, transparentan, srednjeg sjaja        |                             |                              |
| Vreme susenja: h<br>(SPRS EN ISO 9117-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 minuta                                   |                             |                              |
| Sjaj 60°: %<br>(SRPS ISO 2813 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | srednji sjaj                                |                             |                              |
| Razređivač                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nitro razređivač                            |                             |                              |
| Izdasnost: m <sup>2</sup> /kg<br>(SRPS H.C8. 050 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 -12                                      |                             |                              |
| Nijansa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 standardnih nijansi i po ton karti       |                             |                              |
| <b>PAKOVANJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                             |                              |
| Pakovanja:<br>0,75l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Broj komada u kutiji<br>12                  | Broj kutija na paleti<br>70 | Broj komada na paleti<br>840 |
| <b>UPUTSTVO ZA RAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                             |                              |
| Površina na kojoj se nanosi Nevenalux Nitro bajc treba da bude suva i čista, bez prašine i masnoće. Nanosi se četkom, prskanjem ili umakanjem. Ukoliko se preko njega nanisi Nevenalux nitro lak treba da se sačeka 30 minuta za nanošenje Nevenalux nitro laka.                                                                                                                                                       |                                             |                             |                              |
| 36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                             |                              |
| U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.                                                                                                                                                                     |                                             |                             |                              |

»NEVENA COLOR« ,  
 Djordja Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac  
 Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;  
 E-mail: [www.nevenacolor.co.rs](http://www.nevenacolor.co.rs)