

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                             |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Tehnička specifikacija<br/>proizvoda</b>                  | Obrazac broj:<br>IZ.13.10   |                              |
| <b>NEVENALUX ANTIKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                             |                              |
| <b>OPSTI PODACI I NAMENA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                             |                              |
| Nevenalux antika je jednokomponentno premazno sredstvo na bazi visoko kvalitetnog alkidnog veziva, pigmentata, razređivača i odgovarajućih aditiva. Koristi se za dekorativnu zaštitu metalnih površina (čelik, liveno gvožđe) u eksterijeru. Suvi film je sa specijalnim efektom starog kovanog gvožđa ili hammer efekat. Izgled mu je metalnog sjaja. |                                                              |                             |                              |
| <b>TEHNIČKI PODACI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                             |                              |
| <b>KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                             |                              |
| Izgled mokrog filma: ( Vizuelna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dobra pokrivenost                                            |                             |                              |
| Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250 –280                                                     |                             |                              |
| Specifična težina: g/cm <sup>3</sup> (SRPS EN ISO 2811 – 1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,15 – 1,3                                                   |                             |                              |
| Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67 - 70                                                      |                             |                              |
| Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A(i) 500 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 499 g/l               |                             |                              |
| <b>KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                             |                              |
| Izgled suvog filma:(Vizuelna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ravan, mat, dobre pokrivenosti sa srebrnim efektom           |                             |                              |
| Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8-12                                                         |                             |                              |
| Sjaj 60° : % (SRPS ISO 2813 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 - 10                                                       |                             |                              |
| Tvrdća-Köning: s (SRPS EN ISO 1522 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 - 50                                                      |                             |                              |
| Adhezija-rešetkaGt (podloga–lim) (SRPS EN ISO 2409)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ravan, mat, dobre pokrivenosti sa srebrnim efektom           |                             |                              |
| Razređivač                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uljani razređivač                                            |                             |                              |
| Izdasnost: m <sup>2</sup> /l (SRPS H.C8. 050 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6-8 u jednom sloju                                           |                             |                              |
| Nijansa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Radi se u četiri nijanse: zelena, zlatna bronza, siva i crna |                             |                              |
| <b>PAKOVANJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                             |                              |
| Pakovanja:<br>0,75 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Broj komada u kutiji<br>12                                   | Broj kutija na paleti<br>70 | Broj komada na paleti<br>840 |
| <b>UPUTSTVO ZA RAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                             |                              |
| Nanosi se na metalnu površinu u jednom ili dva sloja četkom, valjkom ili prskanjem. Drugi sloj naneti posle 24h.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                             |                              |
| <b>ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                             |                              |
| 36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                             |                              |
| U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA.<br>ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.                                                                                                   |                                                              |                             |                              |

»NEVENA COLOR« ,  
 Djordja Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac  
 Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;  
 E-mail: www.nevenacolor.co.rs